



# Akrylatfog



## Produktbeskrivning

Elastisk akrylfogmassa för tätning av sprickor och fogar inom- och utomhus. Är övermålningsbar med de flesta färger.

## Användning

Används till bland annat tätning av sprickor i trä, tak- och väggvinklar, mellan olika material inom- och utomhus.

Före målning skall fogytorna vara rena, torra och fria från damm, smuts och fett.

Starkt sugande ytor grundas med lämplig primer eller grundfärg.

Lägg på fogmassan med fogspruta, jämna till ytorna direkt med spackel eller fogpinne. Ev. spill rengöres med vatten.

Vid användning utomhus skall fogen skyddas från regn minst fem timmar efter applicering.

Kan användas på fogar mellan 4-25 mm bredd.

Bredd	Djup
4- 8 mm	6 mm
10-12 mm	8 mm
14-16 mm	10 mm
18-20 mm	12 mm
22-24 mm	14 mm

Tål rörelser upp till  $\pm 12,5\%$  av fogens bredd.

## Datainformation:

Bindemedel  
Densitet  
Sträckförmåga  
Arbetstemperatur  
Torktid vid +23°C, RF 50%

Akrylemulsion  
1,64 kg/liter  
4 x 6 mm c:a 13 meter  
Min +5°C max +40°C  
Dammtorr: ½ timma  
Övermålningsbar: 5 timmar  
Genomtorr: flera dygn

Förtunning/rengöring  
Förvaring

Vatten.  
Frostfritt. Kan under kortare tid utsättas för temperaturer ned till -15°C

Kulör  
Övriga upplysningar

Vit  
Hållbarhet c:a ett år.

Oktober 07

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).