




Altanbets



Produktbeskrivning

Koncentrerad betskulör till Caparol Träolja för infärgning av impregnerat eller obehandlat trä utomhus.

Användning

Blanda Caparol Altanbets i träoljan och rör om väl. Burkens innehåll är beräknad till fyra liter lacknaftabaserad träolja. Önskas ljusare eller mörkare ton kan mängden koncentrat minskas resp. ökas.

Burken omskakas före användning. Olja blandad med betskulör som stått en tid skall omröras före användning.

Förtunning och rengöring sker med lacknafta.

Datainformation:

Bindemedel	Alkydolja/linolja
Densitet	0,90 kg/liter
Arbetstemperatur	Min +5°C
Torktid vid +23°C, RF 50%	Se torktid för träoljan
Förtunning/rengöring	Lacknafta
Förvaring	Frostfritt
Kulör	Grön, gulbrun
Övriga upplysningar	Innehåller oxidativt torkande oljor. Oljeindränkta trasor kan självantända. Lägg dem i en burk med vatten eller bränn upp trasorna.

Oktober 07

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.