

Grundolja LF

Grundolja för utsatta ytor utomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Vattenspädbar impregnerande grundolja för utsatta ytor utomhus för att förhindra vattenupptag. Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Impregnerande
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Grundolja LF används som första behandling på trärena ytor utomhus. Släta hyvlade ytor avslipats med slippapper.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>På ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, panelskarvar mm behandlas med Grundolja LF till full mättnad, överskott torkas av. Övermålning med Fasadgrund LF skall göras inom 30 minuter. Utföres övermålning efter längre tid skall ytan avslipats före målning.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	2-3 m ² / liter vid behandling av ändträ 5-7 m ² /liter på sågade ytor 10-12 m ² /liter på hyvlade ytor Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Verktyg	Påföres med pensel.
Rengöring av verktyg	Vatten och diskmedel



Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.