

Sköna Hem Finest Matt Lacquer

Vattenspädbar matt lackfärg för målning av snickerier och möbler inomhus.



Produktbeskrivning

| | |
|-----------------------|---|
| | Matt vattenspädbar lackfärg för målning av dörrar, lister, hyllor, foder, möbler mm inomhus. Ger en hård och tålig yta som är lätt att hålla ren. |
| Appliceringsområde | Dörrar, möbler m.m. inomhus |
| Materialegenskaper | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hög täckkraft ■ Miljömärkt med Svanen ■ Ger en hård yta |
| Förpackningsstorlekar | 0,75 liter |
| Kulörer | Speciellt utvalda kulörer. |
| Glans | 10, matt |
| Förvaring | Frostfritt |
| Teknisk data | Bindemedel: PU-förstärkt akrylat |
| Notering | VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC. |

Användning

| | |
|--------------------------|---|
| | Vattenspädbar matt lackfärg för målning av dörrar, lister, hyllor, foder, möbler mm inomhus. Ger en hård och slitstark yta som är lätt att hålla ren. |
| Ytförberedelse | Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kvistar och kådiga ställen behandlas med kvistlack. Grunda ytan med Snickerigrund alternativt Iso Trägrund. Gulnat trä grundas med Iso Trägrund. Ljust obehandlat trä grundas med Snickerigrund alternativt Lackfärgen. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas. Hål och sprickor spacklas med snickerispackel. Måla en eller två gånger med Lackfärg. |
| Förtunning | Vatten |
| Förbrukning | 10 m ² /liter |
| Applikationsförhållanden | Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. |
| Torktid | Arbetstemperatur min. +10°C Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%) |



| | |
|----------------------|---|
| Verktyg | Påföres med pensel, rulle eller spruta. |
| Rengöring av verktyg | Vatten |
| Anm | Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. |

Råd

| | |
|-------------------------|--|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. |
| Bortskaffande | Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |