

PRESTANDEDEKLARATION

Produktnamn:

Alsitop F

Produkttypens unika identifikationskod:

Nr.: CC_18_002_0048

Avsedd användning:

Fabrikstillverkad puts för in- och utvändigt bruk på tak, väggar och pelare (CS I)

Tillverkare:

alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 (Brandegenskaper)
System 4 (andra väsentliga egenskaper)

Anmält organ:

MPA Stuttgart / NB: 0672

Har utfört kontroll med avseende på brandegenskaper enligt system 3 och utfärdat följande:

A2-s1, d0

Harmoniserad standard:

EN 998-1:2016

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandförhållande	A2-s1, d0
Vattenabsorption	W_c 2
Vattenånggenomsläpplighet	$\mu \leq 20$
Vidhäftningshållfasthet	$\geq 0,08$ N/mm ² - Brottmönster A, B eller C
Värmeledningsförmåga (tabellvärde)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,16$ W/(m·K) för P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,17$ W/(m·K) för P=90%
Hållbarhet	NPD
Farliga substanser	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) No. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



P.p. Hardy Rüdiger, Teknisk chef Fasadsystem