

## PRESTANDEDEKLARATION

Produktnamn:

**Alsitop**

Produkttypens unika identifikationskod:

**Nr.: CC\_18\_003\_0047**

Avsedd användning:

**Fabrikstillverkad puts för in- och utvändigt bruk på tak, väggar och pelare (CS II)**

Tillverkare:

**alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 3 (Brandegenskaper)**  
System 4 (andra väsentliga egenskaper)

Anmält organ:

**MPA Stuttgart / NB: 0672**

Har utfört kontroll med avseende på brandegenskaper enligt system 3 och utfärdat följande:

**A2-s1, d0**

Harmoniserad standard:

**EN 998-1:2016**

Angiven prestanda:

<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>
Brandförhållande	A2-s1, d0
Vattenabsorption	$W_c$ 2
Vattenånggenomsläpplighet	$\mu \leq 20$
Vidhäftningshållfasthet	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> - Brottmönster A, B eller C
Värmeledningsförmåga (tabellvärde)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,16$ W/(m·K) för P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,17$ W/(m·K) för P=90%
Hållbarhet	NPD
Farliga substanser	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) No. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



P.p. Hardy Rüdiger, Teknisk chef Fasadsystem