



## PRESTANDEDEKLARATION

Produktnamn:

**Capatect ArmaReno 700**

Produkttypens unika identifikationskod:

**Nr.: CC\_20\_003\_0257**

Avsedd användning:

**Fabrikstillverkad puts för in- och utvändigt bruk på väggar, tak och pelare (CSIII)**

Tillverkare:

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 3 (Brandegenskaper)**  
System 4 (andra väsentliga egenskaper)

Anmält organ:

**MPA Stuttgart / NB: 0672**

Har utfört kontroll med avseende på brandegenskaper enligt system 3 och utfärdat följande:

**A2-s1, d0**

Harmoniserad standard:

**EN 998-1:2016**

Angiven prestanda:

<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>
Brandförhållande	A2-s1,d0
Vattenabsorption	$W_c 2$
Vattenånggenomsläpplighet	$\mu \leq 25$
Vidhäftningshållfasthet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Brottmönster A, B eller C
Värmeledningsförmåga (tabellvärde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90%
Hållbarhet	NPD
Farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) No. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Hardy Rüdiger, Teknisk chef Fasadsystem

Ober-Ramstadt, 2020-11-03