



PRESTANDEDEKLARATION

Produktnamn:

Capatect GUP SockelFix 211

Produkttypens unika identifikationskod:

Nr.: CC_18_001_0295

Avsedd användning:

Fabrikstillverkad puts för in- och utvändigt bruk på väggar, tak och pelare (CS III)

Tillverkare:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 (Brandegenskaper)
System 4 (andra väsentliga egenskaper)

Anmält organ:

MPA Stuttgart / NB: 0672

Har utfört kontroll med avseende på brandegenskaper enligt system 3 och utfärdat följande:

A2-s1, d0

Harmoniserad standard:

EN 998-1:2016

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandförhållande	A2-s1,d0
Vattenabsorption	$W_c 2$
Vattenånggenomsläpplighet	$\mu \leq 20$
Vidhäftningshållfasthet	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ - Brottmönster A, B eller C
Värmeledningsförmåga (Tabellvärde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0.45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0.49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90%
Hållbarhet	NPD
Farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) No. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Hardy Rüdiger, Teknisk chef Fasadsystem

Ober-Ramstadt, 2018-06-18