



## PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011  
ändrad genom delegerad förordning (EU) nr 574/2014

Produktnamn

**CAP Rollfiller Max**

Produkttypens unika identifikationskod

**DD\_25\_004\_0395**

Harmoniserad standard / Produkttyp och Användningsområde

**EN 15824:2017**

**Fabrikstillverkad puts med organiska bindemedel för invändigt bruk på innerväggar, tak och pelare**

Tillverkare

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt  
DE**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

**EN 15824:2017 | ZA.1.2**

**System 3 (Brandförhållande)**

**System 4 (andra väsentliga egenskaper)**

Anmält organ

**Prüfinstitut HOCH  
Kodnummer: 1508**



Produktnamn

**CAP Rollfiller Max**

Angiven prestanda

**Väsentliga egenskaper EN 15824:2017 - ZA.1.2**

| <b><i>Väsentliga egenskaper</i></b> | <b><i>Prestanda</i></b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Brandförhållande                    | A2-s1, d0               |
| Vidhäftningshållfasthet             | ≥ 0,3 MPa               |
| Värmeledningsförmåga                | NPD                     |
| Farliga ämnen                       | NPD                     |

Prestanda för ovanstående produkt motsvarar de deklarerade prestanda(erna). För utarbetande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 ovan nämnda tillverkare är ensam ansvarig.  
Signerad för och på uppdrag av tillverkaren

Ober-Ramstadt 08.08.2025

Dr. Clemens Aberle