

# Iso Tapetspär

Vattenspädbar grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter.



## Produktbeskrivning

	Vattenspädbar, vit-tonad grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter. Reducerar maximalt risken för blåsbildning som kan uppstå vid spackling, målning eller tapetsering. Iso Tapetspär har även bra isolerande effekt och förhindrar genomslag efter vattenskador och ytor som är förorenade med sot och nikotin.
Appliceringsområde	Väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Patenterande</li> <li>■ Reducerar blåsbildning på tapeter</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	3 liter 10 liter
Kulörer	Vit-tonad
Glans	Halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylatdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

	Applicera ett tjockt och jämnt lager på ytan. IsoTapetspär kan efterbehandlas efter 12 timmar vid +23° C och 50% relativ luftfuktighet. Lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Ytan kommer kännas lite klabbig även efter tork. Vidarebehandling kan ske med Caparol tak- och väggfärger eller tapeter.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6 m <sup>2</sup> /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +16°C



Torktid	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: minst 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.