

# Våtrumsgrund

Grundfärg som förhindrar fuktupptagning i underlaget.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Förhindrar fuktupptag</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Blåtonad
Glans	40, halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylatdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.  Fri från organiska lösningsmedel och ammoniak

## Användning

Ytförberedelse	<p>Målning av våtrum där krav ställs på VA- eller VT-utförande för ytskikt på väggar och tak enligt Måleribranschens standard för våtrum skall anvisningar enligt Caparol Våtrumssystem 2013 följas.</p> <p>Övermålas med Våtrumstäck 4-10 timmar efter applicering.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Kritande underlag grundas med CapaSol LF.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt alternativt fasadtvätt. Tvårester och kalkavlagringar avlägsnas med kalklösande rengöringsmedel.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +10°C



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4-10 timmar Genomtorr: 7 dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,013-0,017 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: oktober 2017

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.