

Takmatt

Helmatt alkydfärg för tak inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Helmatt lacknaftalös alkydfärg för tak- och väggytor inomhus.
Materialegenskaper	Tak och väggar inomhus <ul style="list-style-type: none"> ■ Lämplig för målning av vävspända tak ■ Lacknaftabaserad ■ God isolerande effekt
Förpackningsstorlekar	10 liter
Kulörer	Vit
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Användes för målning inomhus av väl nedtvättade limfärgsytor, väv- och pappspända tak och väggar. Även lämplig som grundfärg på kritande väl bundna tak- och väggytor. Ger god isolering mot genomslag på nikotin- och vattenskadade ytor. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya spånskivor strykes första gången med Takmatt spädd med 10% lacknafta. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Därefter strykes en eller två gånger med Takmatt.
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	8 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,011-0,015 inch Spruttryck: 150-180 bar Spädning: 5-10% Förtunning: Lacknafta
Rengöring av verktyg	Lacknafta

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2017

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.