

Iso Trägrund

Isolerande grundfärg för trä inomhus.



Produktbeskrivning

	Grundfärg för trä inomhus uppbyggd på katjonteknik. Reducerar risken för genomslag från vattenlösliga färgämnen och hartser i träet.
	Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3
Appliceringsområde	Trä inomhus
Materialegenskaper	<input checked="" type="checkbox"/> Vattenspädbar <input checked="" type="checkbox"/> Isolerande
Förpackningsstorlekar	0.75 liter 2.5 liter
Kulörer	Vit
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

	Lämplig på trätytor där man behöver en god isolerande verkan mot hartser och färgämnen i träet.
	Stryk en gång med Iso Trägrund, låt torka minst 12 timmar. Visar ytan brunfärgade genomslag måla ytterligare en gång, två strykningar är alltid att föredra. Övermålas därefter med lämplig produkt ur Caparols sortiment. Iso Trägrund skall inte nyanseras. Detta kan påverka färgens isolerande funktion.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Tidigare målade eller lackade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas.
Förtunning	Vatten. Spädning max 5%.
Förbrukning	8-10 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8 °C



TEKNISK INFORMATION

Torktid Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,011-0,015 inch
Spruttryck: 100-130 bar
Spädning: max 5%
Förtunning: Vatten

Vid sprutning är det viktigt att pistol, slangar och spruta rengörs noggrant före och efter sprutning så att alla rester av tidigare färger avlägsnas innan annan färgtyp används. Färgens unika sammansättning gör att blandning med vissa andra färgtyper förorsakar kraftig intjockning och kan förorsaka skador på maskin och slangar.

Rengöring av verktyg Vatten

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: november 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.