

# Iso Trägrund

Isolerande grundfärg för trä inomhus.



## Produktbeskrivning

	Grundfärg för trä inomhus uppbyggd på katjonteknik. Reducerar risken för genomslag från vattenlösliga färgämnen och hartser i träet.
	Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3
Appliceringsområde	Trä inomhus
Materialegenskaper	<input checked="" type="checkbox"/> Vattenspädbar <input checked="" type="checkbox"/> Isolerande
Förpackningsstorlekar	0.75 liter 2.5 liter 10 liter
Kulörer	Vit
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

	Lämplig på trätytor där man behöver en god isolerande verkan mot hartser och färgämnen i träet.
	Stryk en gång med Iso Trägrund, låt torka minst 12 timmar. Visar ytan brunfärgade genomslag måla ytterligare en gång, två strykningar är alltid att föredra. Övermålas därefter med lämplig produkt ur Caparols sortiment. Iso Trägrund skall inte nyanseras. Detta kan påverka färgens isolerande funktion.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
	Tidigare målade eller lackade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas.
Förtunning	Vatten. Spädning max 5%.
Förbrukning	8-10 m <sup>2</sup> /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b> Munstycke: 0,011-0,015 inch Spruttryck: 100-130 bar Spädning: max 5% Förtunning: Vatten  Vid sprutning är det viktigt att pistol, slangar och spruta rengörs noggrant före och efter sprutning så att alla rester av tidigare färger avlägsnas innan annan färgtyp används. Färgens unika sammansättning gör att blandning med vissa andra färgtyper förorsakar kraftig intjockning och kan förorsaka skador på maskin och slangar.
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll  
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.