

# Golvakrylat

Akrylatfärg för målning av golv inomhus.

## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä- och betonggolv inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenspädbar</li> <li>■ Halvblank</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	0203 Grå Bas A
Glans	50, halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av golv av trä och betong i torra utrymmen, med lätt slitage inomhus.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nya betonggolv skall ha torkat minst tre månader före målning. Cementhud avlägsnas genom maskinslipning.</p> <p>Tidigare målade golv tvättas med Capaclean Målartvätt och blanka ytor mattslipas före målning. Olja borttages med lämpligt avfettningsmedel. Målning på epoxifärg rekommenderas inte.</p> <p>Första strykningen på obehandlade ytor spädes med 10-20% vatten därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad färg beroende på vilket slitage ytorna utsätts för.</p> <p>Vid målning av obehandlat trä rekommenderas grundning med Iso Trägrund för att reducera risken för genomslag från vattenlösliga färgämnen och hartser i träet.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	7 m <sup>2</sup> /liter



## TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +15°C på underlag, material och omgivande luft Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 3 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel eller rulle.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller kulör 0203 Grå. För andra kulörer kan angivna värden variera.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: oktober 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.