

# Terrassolja

Träolja med mycket god inträngningsförmåga.

## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tryckimpregnerat virke utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenbaserad</li> <li>■ Motverkar uttorkning</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Färglös Ingår även i brytsystem för lasyrkulörer
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Avsedd i första hand på tryckimpregnerat virke utomhus.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya obehandlade ytor slipas lätt. Gråträ slipas till friskt trä.</p> <p>Tryckimpregnerat och tidigare behandlat trä stryks två gånger. Oljan påläggs i tunna skikt på träet. Oljan har en mjölkaktig ton som övergår till färglöst när den torkat</p> <p>Tidigare oljade ytor tvättas med Capaclean Fasadvätt. Vid stark nedsmutsning rengörs med Capaclean Terrassvätt.</p> <p>Arbeta inte i starkt solsken eller i fuktig väderlek.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m <sup>2</sup> /liter Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C



## TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn
Verktyg	Påföres med pensel.
Rengöring av verktyg	Verktyg rengörs genast efter användning i tvål och vatten.

## Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga och rengör genast efter användning i tvål och vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: mars 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.