

Putzgrund 610

Strukturgivande grundprimer för mineraliska underlag.



Produktbeskrivning

	Lätt strukturgivande grundprimer baserad på konsthartsdispersion. Är vattenavvisande och ger ett jämnt sugande färgskikt med god vidhäftning mot underlaget.
Appliceringsområde	Mineraliska ytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenavvisande ■ God vidhäftning ■ Lätt strukturgivande
Förpackningsstorlekar	8 kg 25 kg
Kulörer	Vit och kulörer enligt Kulörsystemet Amphisilan - Sylitol samt motsvarande NCS-kulörer.
Glans	Helmatt
Förvaring	Svalt men frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Konsthartsdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

	Används som grund och vidhäftare för strukturputsen på armeringsskiktet i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem.
Ytförberedelse	Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar. Omröres grundligt före användning.
Förtunning	Vatten. Spädes vid behov med max 10% vatten.
Förbrukning	0,3 kg/m ² Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.



Torktid	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Applicering sker med putsspruta eller rulle.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Lagringsstabil ca ett år. Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.