

Capaver Färgväv

Glasfiberväv för inomhusbruk.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Capaver Färgväv är framställt av glasfiber med hög kvalitet. Finns i 18 olika mönster. Väggar inomhus
Förvaring	Svalt och torrt
Teknisk data	Material: Glasfibergarn
Notering	Materialet kan verka irriterande på känsliga personer. Vid uppsättning av glasfiberväv rekommenderas användning av andningsskydd med dammfilter, bomullshandskar samt skyddsglasögon.

Användning

Ytförberedelse	<p>Finns för armering av underlag eller beklädnad av ytor där ett dekorativt mönstrat utseende önskas. Två av väverna ingår i Caparol Våtrumssystem klass VT & VA.</p> <p>Före uppsättning av väverna skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Väven skall monteras med för varje tillfälle avsett lim. Capaver Färgväv skall övermålas.</p> <p>Några av väverna skall mönsterpassas, de har en tunn vågrät tråd invävd som markerar ut rapporthöjden.</p> <p>Utsidan av den ihoprullade väven är den sida som skall sitta mot underlaget. Om fel sida vänds ut kan mönstereffekten störas.</p>
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C för material, underlag och omgivande luft.
Torktid	Kan övermålas 12 timmar efter limning. För Caparol Våtrumssystem se anvisningarna. (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Anm	<p>Varianter</p> <p>Armeringsduk 1,0 x 50"</p> <p>Glasfiberduk 1,0 x 50"</p> <p>Lågstruktur 1,0 x 50"</p> <p>Lågstruktur, förgrundad 1,0 x 50"</p> <p>Finstruktur 100 1,0 x 50"</p> <p>Finstruktur förgrundad 1,0 x 50"</p> <p>Våtrumsväv, låg 1 x 25"</p> <p>Våtrumsväv, fin 1 x 25"</p> <p>Fiskben 1,0 x 30"</p> <p>Korg 1,0 x 30"</p> <p>Ruter Ess 1,0 x 30"</p> <p>Diagonal/Vertikal 1,0 x 30"</p> <p>Fiskben, mini 1,0 x 30"</p> <p>Diamant 1,0 x 30"</p> <p>Ruter Ess, mini 1,0 x 30"</p> <p>Puts, mini 1,0 x 30"</p>

Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.