

# Tapetlim

Färdigblandat PVA-förstärkt stärkelselim för papperstapeter.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Väggar inomhus
Materialegenskaper	■ Färdigblandat
Förpackningsstorlekar	1 liter 5 liter 15 liter
Kulörer	Transparent
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Modifierat stärkelselim

## Användning

Ytförberedelse	<p>Lämpar sig särskilt till uppsättning av de flesta papperstapeter. Tapettillverkarens föreskrifter skall alltid följas.</p> <p>Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Sugande ytor förlimmas.</p> <p>Tapetlimmet påförs i ett jämnt skikt med pensel, rulle eller tapetmaskin.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt och mattslipas.</p> <p>Limmet omröres för användning och skall inte spädas.</p> <p>Arbeta i normal rumstemperatur och sörg för god luftväxling under torktiden.</p>
Förtunning	Skall ej spädas
Förbrukning	3-5 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +15°C
	Hanteringstorr: 16 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)



Verktyg  
Rengöring av verktyg  
Anm

Påföres med pensel eller rulle.

Vatten. Klisterfläckar borttages med vatten innan det torkat, följ tapetleverantörens metodbeskrivning.

STB-kod ■

## Råd

Rengöring och underhåll  
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande limrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.