

# Brytpasta

För nyansering av färg.



## Produktbeskrivning

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Appliceringsområde    | Caparol Brytpastor används till nyansering av latex- och alkydfärger inom- och utomhus.                    |
| Förpackningsstorlekar | Latex- och alkydfärger.  |
| Kulörer               | 0,1 liter  |
| Förvaring             | Blå, Grön, Grön Umbra, Röd, Oxidröd, Svart, Gul, Oxidgul   |
| Notering              | Frostfritt   |
|                       | VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).<br>Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. |

## Användning

|                      |  |
|----------------------|--|
| Förbrukning          | Innan nyansering sker skall test göras för att se att brytfärgen blandas med färgen. Brytpastan skall inte användas i silconharts-, silikat- och rena linoljefärger. |
| Rengöring av verktyg | Omskakas före användning.<br>Tillsätt inte större mängd än max. 3%. Om större mängd iblandas äventyras färgens egenskaper.<br>Vatten                                 |

## Råd

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.   |
| Bortskaffande           | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation. |

### Teknisk information · utgåva: november 2013

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

Caparol Sverige AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.