

# Capagrund

Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg för mineraliska underlag.



## Produktbeskrivning

	<p>Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg för mineraliska underlag. Speciellt utvecklad för att erhålla en mycket god vidhäftning mot glatta och svagt sugande underlag.</p> <p>Produkten torkar fysikaliskt (genom avdunstning av vatten) vilket ger en snabb och miljöanpassad applicering och torkningsprocess.</p> <p>Genom sin kemiska sammansättning ger Capagrund efter genomtorkning en kemisk förankring i det mineraliska underlaget.</p>
Appliceringsområde	Mineraliska ytor.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pigmenterad</li> <li>■ Ger mycket god vidhäftning</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	25 kg
Kulörer	Ingår i brytsystem.
Glans	Helmatt
Förvaring	Svalt men frostfritt.
	Lagringstid minst 12 månader. Omröres före applicering.
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

	<p>Capagrund är en helmatt diffusionsöppen grundfärg, speciellt anpassad för avfärgning av betongelement eller andra mineraliska underlag.</p>
Ytförberedelse	Underlaget skall vara rent, torrt, fast och bärkraftigt, fritt från formoljor, cementhud, lösa partiklar och dylikt som kan påverka vidhäftningen negativt.
Förtunning	Max 5% vatten.
Förbrukning	0,3 kg/m <sup>2</sup> beroende på underlagets struktur och sugförmåga.
Applikationsförhållanden	Min +10° i luft och underlag vid applicering. Min +5° i luft och underlag under minst 12 timmar efter applicering.



Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Appliceras med pensel, roller eller spruta.  OBS! Grundfärgen skall alltid efterrollas vid applicering med spruta.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Levereras bruksfärdig. Kan förtunnas med max 5% vatten vid behov. Färgen etsar glas, metall mm. Ev. spill skall omedelbart tvättas bort med vatten.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.