

# Metallocryl Exterior

Färg med metallic-effekt för betong och cementfiberskivor utomhus.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Betong och cementfiberskivor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spännande metalliceffekter</li> <li>■ Utmärkt för dekorativa accentytor</li> <li>■ Många kulörer</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	5 liter
Kulörer	Går att bryta i ett stort antal kulörer.
Glans	Halvblank
Förvaring	Frostfritt

## Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig för fasadytor där man vill ha spännande metallic-effekter.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Till grundstrykning används Disbocret 515 i närliggande kulör. Därefter målas två gånger med Metallocryl Exterior. Rör om i färgen noga innan målning. Observera att efterrullning skall göras åt samma håll om man vill uppnå en så jämn yta som möjligt, rekommenderad lugglängd 12-16mm. En viss synbarhet efter rullningen kommer trots detta synas i släpljus. Alternativt kan man korsmåla med rullen för att få en spännande effekt. Man kan även göra effektytor genom att t.ex. korsmåla med pensel eller liknande.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m <sup>2</sup> /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8°C
	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel eller korthårig rulle, 12-16 mm.



Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Använd inte produkten på horisontella ytor där det kan bli kvarstående vatten.

## Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.