

AquaFinish

Färg för tak och väggar i fuktbelastade utrymmen inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tålig ■ Hög tvättbarhet
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit S 0500-N Bas A Bas D Ingår i brytsystem
Glans	20, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylatdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Lämplig på ytor i våtutrymme eller som kräver hög tvättbarhet. Skall vara rent, torrt och fast. Målade ytor i våtutrymmen tvättas med kalklösande medel samt målartvätt. Vid spackling används våtstarkt spackel. Vid behov förbehandlas ytan med AquaPrimer. Grundbehandlade ytor målas två gånger med AquaFinish. För målning av våtutrymmen se broschyren Caparol Aqua Våtrumssystem.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6,5 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Övermålningsbar: 4 timmar (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,021 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2024

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.