

# CapaSol RapidGrund

Specialprimer för sugande ytor inomhus.

## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Vattenspädbar opigmenterad specialprimer för sugande ytor inomhus.
Materialegenskaper	Sugande ytor inomhus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opigmenterad</li> <li>■ Stor penetrerande verkan</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	2,5 liter 10 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akryl
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	CapaSol RapidGrund har en stor penetrerande verkan på sugande mineraliska underlag. Bildar ett fast underlag för fortsatt behandling.  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.  Sugande ytor behandlas en eller flera gånger till ytan är mättad. Vid behandling av starkt sugande ytor kan CapaSol RapidGrund spädas med 10% vatten. Ytan kan strykas vått-i-vått till ytan är mättad. Det är viktigt att CapaSol RapidGrund inte bildar en blank film, vilket kan äventyra nästa behandlings vidhäftning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-7 m <sup>2</sup> /liter beroende på underlagets sugning. För att få fram exakt åtgång så rekommenderar vi att man gör en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller airless-spruta.



## TEKNISK INFORMATION

### Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,015 inch

Spruttryck: 60 bar

Sprutvinkel: 20-50°

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: juli 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.