

# PlantaGeo

Helmatt tak och väggfärg baserad på förnyelsebart vegetabiliskt bindemedel.

## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Innehåller förnyelsebart vegetabiliskt bindemedel</li> <li>■ Lågluktande och emissionsminimerad</li> <li>■ Bra appliceringsegenskaper</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	12,5 liter
Kulörer	Vit
Glans	2 Helmatt
Förvaring	Svalt, men frostfritt
Teknisk data	<p><b>Specifikationer enligt DIN EN 13 300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tvättbarhetsklass: 3</li> <li>■ Densitet: ca 1,45 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 1 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt.</p> <p>Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m <sup>2</sup> /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



## TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller airless-spruta.
Rengöring av verktyg	Vatten

### Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: maj 2023

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.