

Super Finish 40

Halvblank färdigstrykningsfärg för trä inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Hög täckkraft ■ Bra utflytning
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Vit S 0500-N Bas 1 Bas 3 Ingår i brytssystem
Glans	40, halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av dörrar, skåp, lister mm. inomhus. Ej lämplig på ytor som utsätts för tryckbelastning som tex fönsterbänkar, hyllplan mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt.</p> <p>Fabriksmålade samt blanka ytor mattslipas och grundmålas med Woodprimer alternativt Häftprimer för att erhålla god vidhäftning innan fortsatt behandling.</p> <p>Nytt trä: Eventuella kvistar isoleras med Kvistlack och därefter grundas ytan med Woodprimer, alternativt kan man grunda med Iso Trägrund två gånger för att motverka kvistgenomslag.</p> <p>Gulnat trä och ytor med risk för genomslag från vattenburna färgämnen grundas med Iso Trägrund.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	8 m ² /liter



TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft Damm torr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genom torr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Super Finish 40 appliceras flödigt med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Fine Finish "Lila" 308/310 Spruttryck: 120 bar Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman. Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: april 2024

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.