

Solid Grundolja

Grundolja för utsatta ytor utomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Impregnerande
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 5 g/L g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Solid Grundolja används som första behandling på trärena ytor utomhus. Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, skarvar, vindskivor mm behandlas med Solid Grundolja till full mättnad, torka bort eventuellt överskott. Vid användning av Solid Grundolja innan efterföljande behandling med Lasyr Fasad oljas allt som är trärent.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	2-3 m ² / liter vid behandling av ändträ 5-7 m ² /liter på sågade ytor 10-12 m ² /liter på hyvlade ytor Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Temperatur under applicering och härdning, minst +8°C och högst +30°C på underlag, material och omgivande luft, under kommande dygn. Luftfuktighet <80% RF.
Torktid	Övermålningsbar: Målas över vått i vått inom ca 30 min eller efter torkning 12 tim. Genomtorr: flera dygn



TEKNISK INFORMATION

Verktyg
Rengöring av verktyg

Torktiderna gäller vid +23 °C och RF 50 %. Vid kallare temperaturer och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.

Påföres med pensel.

Vatten och diskmedel

Råd

Rengöring och underhåll
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.