

Terrass Träolja

Träolja med mycket god inträngningsförmåga.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tryckimpregnerat trä och obehandlat barrträ utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenbaserad ■ Motverkar uttorkning
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Färglös Ingår även i brytsystem för lasyrkulörer
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 5 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Obehandlat ljust barrträ: Slipa ytan lätt. Eventuellt gråträ slipas eller borstas ner till friskt trä. Stryk oljan i tunna skikt 2 gånger. Torka bort eventuellt överskott av olja som inte sugit in i träet.</p> <p>Tryckimpregnerat och tidigare oljat? Tidigare oljade ytor tvättas med fasadvätt. Vid stark nedsmutsning rengör med terrasssvätt. Låt torka helt. Eventuellt gråträ slipas eller borstas ner till friskt trä. Stryk oljan i tunna skikt två gånger. Torka bort eventuellt överskott av olja som inte sugit in i träet.</p> <p>Obruten Terrass Träolja har en mjölkaktig ton som övergår till färglös när den torkat. Arbeta inte i starkt solsken eller i fuktig väderlek.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m ² /liter Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Temperatur under applicering och härdning, min. +8 °C på underlag, material och omgivande luft. Luftfuktigheten < 80% RF.
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn Torktiderna gäller vid +23 °C och RF 50 %. Vid kallare temperaturer och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.
Verktyg	Påföres med pensel.
Rengöring av verktyg	Verktyg rengörs genast efter användning i tvål och vatten.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga och rengör genast efter användning i tvål och vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.