

FÄRGEXPERT



Fönster

Kundens namn	Gatuadress
Postnr / Ort	Tel
e-post	Datum för besiktning
Utförd av FÄRGEXPERT:	
Önskat färdigt utseende. (tex täckfärgsmålat i vitt)	

BEDÖMNING AV FASADENS SKICK

Fönstrens ålder:

År:	<input type="checkbox"/> Vet ej ca:
-----	-------------------------------------

Senast målat:

År:	<input type="checkbox"/> Vet ej ca:	<input type="checkbox"/> Ej målat
-----	-------------------------------------	-----------------------------------

Nuvarande kulör, inmätt:

Kulör:

Senast använd färgtyp:

<input type="checkbox"/> Lasyr	<input type="checkbox"/> Linoljafärg	<input type="checkbox"/> Alkydoljefärg
<input type="checkbox"/> Akrylat/Alkyd	Annat	

Fönster typ:

<input type="checkbox"/> Trä	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> Aluminium
Annat:		

Kittfals:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nej	Annat:
-----------------------------	------------------------------	--------

Fönstrens skick:	Väst	Syd	Öst	Norr	
Fuktkvot (max 16% RF)					(%)
Alg/mögel					(1-4)
Smuts					(1-4)
Flagnig					(1-4)
Sprickor					(1-4)
Blåsor					(1-4)
Kritning					(1-4)
Gråträ					(1-4)
Rötskador					(1-4)
Kittfog släpp					(1-4)
Rostskador beslag					(1-4)

1: ingen förekomst

2: Liten omfattning

3: Måttligt

4: Omfattande

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING

Väst	Syd	Öst	Norr
------	-----	-----	------

Fönster förbättringar:

Fuktkvot för hög. Låt fönstren torka ut och gör ny mätning innan ommålning påbörjas				
Byt rötskadat trä.				
Runda av skarpa kanter				

Förbehandling:

Rengöring med Alg & Mögelbort				
Rengöring med Fasadvätt				
Fasadvätt och borste tills kritning avlägsnats				
Skrapning till fast underlag				
Borttagning av befintligt färgskikt				
Slipa bort gråträ				
Rostskyddsmåla beslag				

Målning:

Grundolja				
Grundolja LF på renskrapat och sprickor				
Grundolja på renskrapat och sprickor				
Grundfärg				
Fasadgrund LF på renskrapade ytor				
Fasadgrund på renskrapade ytor				
Lasyr 1 gång				
Täckfärg				
Fönsterfärg 2 gånger på hela ytan				
Alkydoljefärg 2 gånger på hela ytan				
Lasyr 1 gång på hela ytan				

Övriga kommentarer:

Se produktblad på caparolfarg.se för fullständig produktbeskrivning och användaranvisningar.

GDPR – I samband med att du beställer en besiktning av Caparols Färgexpert godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter samt de uppgifter som noteras i besiktningsprotokollet. Uppgifterna kommer att sparas i butiken där du beställer tjänsten och kommer inte att delas vidare till andra. De kan komma att användas för att kontakta dig i ärenden som har med din beställning av besiktning och/eller påföljande produktköp att göra. Du kan när som helst kontakta butiken och begära att dina kontaktuppgifter tas bort.