

FÄRGEXPERT

MINERALISK FASAD



Kundens namn	Gatuadress
Postnr / Ort	Tel
e-post	Datum för besiktning
Utförd av FÄRGEXPERT:	
Önskat färdigt utseende. (tex kulör, struktur)	

BEDÖMNING AV FASADENS SKICK

Fasadens ålder:

År:	<input type="checkbox"/> Vet ej ca:
-----	-------------------------------------

Senast målat:

År:	<input type="checkbox"/> Vet ej ca:	<input type="checkbox"/> Ej målat
-----	-------------------------------------	-----------------------------------

Nuvarande kulör, inmätt:

Kulör:

Senast använd färgtyp:

<input type="checkbox"/> Akrylharts	<input type="checkbox"/> Akrylatfärg	<input type="checkbox"/> Silikonharts
<input type="checkbox"/> Silikat	<input type="checkbox"/> Kalk	<input type="checkbox"/> KC färg
Annat:		

Fasadtyp:

<input type="checkbox"/> Kalkputs	<input type="checkbox"/> KC puts	<input type="checkbox"/> Betong
<input type="checkbox"/> Lättbetong	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Cementfiberskiva
Annat:		

Putsyta:

<input type="checkbox"/> Slät	<input type="checkbox"/> Strukturerad	Annat:
-------------------------------	---------------------------------------	--------

Putsens skick:	Väst	Syd	Öst	Norr	
Skador i underlag tex putssläpp, bom					(1-4)
Alg/mögel					(1-4)
Smuts					(1-4)
Flagning					(1-4)
Sprickor					(1-4)
Saltutfällningar					(1-4)
Kritning					(1-4)
Skador vid infästningar					(1-4)
Sugande yta					(1-4)

1: ingen förekomst

2: Liten omfattning

3: Måttligt

4: Omfattande

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING

Väst	Syd	Öst	Norr
------	-----	-----	------

Fasadförbättringar:

Åtgärda infästningar				
Laga sprickor/skador				

Förbehandling:

Rengöring med Alg & Mögelbort				
Rengöring med Fasadvätt				
Fasadvätt och borste tills kritning avlägsnats				
Borstning/skrapning till fast underlag				
Borttagning av befintligt färgskikt				
Slamning av tegel				

Målning:

Primer				
Amphisilan Djupgrund LF				
Sylitol Koncentrat 111				
Täckfärg				
Amphisilan-W Putsfärg 2 gånger på hela ytan				
Sylitol Fasadfärg 2 gånger på hela ytan				
Capamur Plus 2 gånger på hela ytan				

Åtgång liter fasad:

Primer:
Täckfärg:

Sockel:

Åtgärdsförslag:
Produktförslag:
Åtgång liter:

Trädetaljer såsom vindskivor, takutsprång m.m.:

Åtgärdsförslag:
Produktförslag:
Åtgång liter:

Önskar kulörförslag/färgsättning:

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vilken färgskala t.ex. rött med vita knutar:	

Övriga kommentarer:**Generellt:**

Vidhäftning garanteras endast mot befintligt underlag efter följande av våra rekommendationer i detta dokument, etiketter och produktdatablad.

Se produktblad på caparolfarg.se för fullständig produktbeskrivning och användaranvisningar.

GDPR – I samband med att du beställer en besiktning av Caparols Färgexpert godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter samt de uppgifter som noteras i besiktningsprotokollet. Uppgifterna kommer att sparas i butiken där du beställer tjänsten och kommer inte att delas vidare till andra. De kan komma att användas för att kontakta dig i ärenden som har med din beställning av besiktning och/eller påföljande produktköp att göra. Du kan när som helst kontakta butiken och begära att dina kontaktuppgifter tas bort.