

FÄRGEXPERT



TRÄFASAD

Kundens namn	Gatuadress
Postnr / Ort	Tel
e-post	Datum för besiktning
Utförd av FÄRGEXPERT:	
Önskat färdigt utseende. (tex täckfärgsmålat i herrgårdsgul kulör)	

BEDÖMNING AV TRÄFASADENS SKICK

Fasadens ålder:

År:	<input type="checkbox"/> Vet ej, ca:
-----	--------------------------------------

Senast målat:

År:	<input type="checkbox"/> Vet ej, ca:	<input type="checkbox"/> Ej målat
-----	--------------------------------------	-----------------------------------

Nuvarande kulör, inmätt:

Kulör:

Senast använd färgtyp:

<input type="checkbox"/> Lasyr	<input type="checkbox"/> Akrylatfärg	<input type="checkbox"/> Alkydoljefärg
<input type="checkbox"/> Akrylat/Alkyd	<input type="checkbox"/> Linoljaefärg	<input type="checkbox"/> Slamfärg

Paneltyp:

<input type="checkbox"/> Stående panel	<input type="checkbox"/> Liggande, bra avrinning	<input type="checkbox"/> Liggande, risk för kvarliggande vatten
Annat:		

Paneltyta:

<input type="checkbox"/> Finsågat	<input type="checkbox"/> Hyvlat	Annat:
-----------------------------------	---------------------------------	--------

Panelmaterial:

<input type="checkbox"/> Gran	<input type="checkbox"/> Lärk	<input type="checkbox"/> Tryckimpregnerat
<input type="checkbox"/> Ädelträ	Annat:	

Panelens skick:	Väst	Syd	Öst	Norr	
Fuktkvot (max 16% RF)					(%)
Alg/mögel					(1-4)
Smuts					(1-4)
Flagnig					(1-4)
Sprickor					(1-4)
Blåsor					(1-4)
Kritning					(1-4)
Gråträ					(1-4)
Rötskador					(1-4)

1: ingen förekomst 2: Liten omfattning 3: Måttligt 4: Omfattande

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING

Väst	Syd	Öst	Norr
------	-----	-----	------

Fasadförbättringar:

Fuktkvot för hög. Låt fasaden torka ut och gör ny mätning innan ommålning påbörjas				
Byt rötskadat trä.				

Förbehandling:

Rengöring med Alg & Mögelbort				
Rengöring med Fasadvätt				
Fasadvätt och borste tills kritning avlägsnats				
Skrapning till fast underlag				
Borttagning av befintligt färgskikt				
Slipa bort gråträ				

Målning:

Grundolja				
Caparol Grundolja LF på renskrapat och sprickor				
Grundfärg				
Fasadgrund LF/INTACT Primer på renskrapade ytor och ändträ				
INTACT Primer på hela ytan				
CARAT Oljefärg på hela ytan				
Täckfärg				
INTACT Solid / Bright 2 gånger på hela ytan				
INTACT Solid / Bright 1 gång på hela ytan				
CARAT Oljefärg 1 gång på hela ytan				

Åtgång liter fasad:

Grundolja:
Grundfärg:
Täckfärg:

Sockel:

Åtgärdsförslag:
Produktförslag:
Åtgång liter:

Trädetaljer såsom vindskivor m.m.:

Åtgärdsförslag:
Produktförslag:
Åtgång liter:

Önskar kulörförslag/färgsättning:

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------	------------------------------

Om ja, ange vilken färgskala t.ex. rött med vita knutar:
--

Övriga kommentarer t.ex. målning av andra ytor, bra att veta m.m.:

Generellt:

Vidhäftning garanteras endast mot befintligt underlag efter följande av våra rekommendationer i detta dokument, etiketter och produktdatablad.

Se produktblad på caparolfarg.se för fullständig produktbeskrivning och användaranvisningar.

GDPR – I samband med att du beställer en besiktning av Caparols Färgexpert godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter samt de uppgifter som noteras i besiktningsprotokollet. Uppgifterna kommer att sparas i butiken där du beställer tjänsten och kommer inte att delas vidare till andra. De kan komma att användas för att kontakta dig i ärenden som har med din beställning av besiktning och/eller påföljande produktköp att göra. Du kan när som helst kontakta butiken och begära att dina kontaktuppgifter tas bort.