



ORIGINAL & MINERAL

PUTS PÅ CELLPLAST ELLER MINERALULL PÅ TUNGA STOMMAR



CELLPLAST OCH MINERALULL

PUTS PÅ TUNGA STOMMAR

I fasadsystemet Capatect Original används en isolering av cellplast som putsbärare. I Capatect Mineral används istället en putsbärare av mineralull.

Bägge alternativen lämpar sig bäst för applicering på tunga stommar. De fasadsystem som används idag är kompletterade med speciella tätningar runt fönster och andra öppningar i fasaden.

PRODUKTER

Angående produktval kan man ersätta grundputsen ArmaReno 700 med 186M Puts- och klisterbruk, samt ytputsen AmphiSilan med ThermoSan Fasadputs. Det som avgör är vilka egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt.

Systemen kan antingen ytputsas med Amphisilan Fasadputs, slätmålas med ThermoSan Fasadfärg, eller beklädas med Meldorfer alt. Capabrick dekortegel.

Capatect Original-systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
3. EPS C80
4. Isolerhållare
5. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
6. Armeringsväv 650/110
7. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
8. Putsgrund 610
9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60





| Appliceringsområde |
|---|
| Nybyggnation |
| Renovering |
| Tunga stommar (betong och prefabricerade betongelement) |

| Ytskiktalternativ |
|------------------------------------|
| Slätmålas med ThermoSan Fasadfärg. |
| Ytputsas med Amphisilan Fasadputs |
| Dekortegel, Meldorfer |

| Systemegenskaper CT Original |
|---|
| Låg systemvikt |
| Dilatationsfritt (om det inte finns genomgående konstruktionsfogar) |
| Energieffektiv |
| Diffusionsöppet |
| Vattenavvisande |
| Självrengörande egenskaper med Amphisilan/ThermoSan |
| Slagregnstest 4367 |
| Godkänd SP Fire 105 för tjocklek upp till 200 mm |

| Systemegenskaper CT Mineral |
|---|
| Ljudisolerande |
| Obrännbar |
| Dilatationsfritt (om det inte finns genomgående konstruktionsfogar) |
| Energieffektiv |
| Diffusionsöppet |
| Vattenavvisande |
| Självrengörande egenskaper med Amphisilan/ThermoSan |



Capatect Mineral-systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
3. Mineralull
4. Isolershållare
5. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
6. Armeringsväv 650/110
7. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
8. Putsgrund 610
9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60



Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-produkter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner.



För mer information och kontaktuppgifter:
[caparol.se/fasadsystem](https://www.caparol.se/fasadsystem)